

MOTOVENTILADORES SOBRE BANCADA MOD. TR. Y TR. V

- Ventiladores centrifugos doble oído.
- Motor sobre bancada a partir de 2 CV., con tensor. Para el mod. TR. V el motor va en la parte superior del ventilador.
- Transmisión por poleas y correas.
- Amortiguadores para soportar el ventilador.

Ventilador con motor incorporado mod. DA. M**Motoventilador sobre bancada, mod. TR****Motoventilador con motor "colgado"**

(en la parte superior del ventilador) mod. TR. V

**OPCIONAL:**

Bajo pedido se pueden realizar las siguientes variaciones:

- Cubrecorreas.
- Motores antideflagrantes.
- Bancadas especiales.
- Ventiladores de simple oído.
- Ventiladores para caudales superiores a los indicados en la gama.
- Ventiladores de doble y triple turbina.



MODELO.— CE — 18/18 TR. EJEMPLOS REPRESENTATIVOS				
VENTILADOR	CAUDAL (m³/h)	PRESION (H.st.)	R.P.M.	P.MOTOR (c.v.)
DA -18/18	10.000	10	480	2
	*	25	620	3
	*	40	740	4
	12.000	10	530	3
	*	25	650	4
	*	50	850	6,5
	14.000	30	740	5,5
	*	50	880	7,5

UNIDAD DE VENTILACION - TRANSMISION POR CORREAS

